

Kategorija proizvoda: Cement

Proizvođač: Titan Cementara

Titan Cement PC 35M (V-L) 42,5N 50kg

Cena: 1.350,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Cement široke primene, pogodan za proizvodnju transportovanog i pumpanog betona, kao i izradu svih vrsta armirano-betonskih konstrukcija. Visoke čvrstoće i stabilnost kvaliteta ovog cementa, omogućavaju njegovu upotrebu pri proizvodnji betona visokih marki, izloženih umereno agresivnim sredinama.
Prednosti:	- Dobra ugradljivost uz manji vodocementni faktor, što doprinosi boljoj čvrstoći; □ Minimalno skupljanje; □ Olakšano negovanje; □ Otpornost na mraz; □ Redukovana propustljivost betona, čime je produžena njegova trajnost.
Karakteristike:	- stabilan kvalitet (utrošak vode, vreme vezivanja, čvrstoće na svim terminima); □ svetla boja cementa prikladna za kombinaciju sa pigmentima; □ optimalan početak i kraj vezivanja; □ umerena potreba za vodom za standardnu konzistenciju; □ brz prirast čvrstoća; □ visok nivo čvrstoća na svim terminima. □ mogućnost postizanja visokih marki betona
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	50
Količina (džak/paleta):	40
Težina (kg/paleta):	2000
Sastav:	- Portland cementni klinker 65-79%; □ Mešani dodatak silikatnog letećeg pepela i krečnjaka 21-35%.
Početak vezivanja (min):	220
Početna čvrstoća (2 dana - MPa):	22,0
Standardna čvrstoća (28 dana - MPa):	52,0
Dodatne Informacije:	Cement u vrećama bi trebalo skladištiti u suvoj prostoriji zaštićenoj od vlage. Ako mora da se čuva na otvorenom vreće bi trebalo da budu položene na suhu paletu, propisno pokrivenu kako bi se sprečili atmosferski uticaji. Vreće držati iznad zemlje na suvoj dasci ili paleti.
Deklaracija:	Uvoznik / Proizvođač: Cementara Kosjerić □ Zemlja Porekla: Srbija