

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

Guardian Decking Oil Zaštita drvenih podova Transparer

Cena: 1.932,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Koristi se za zaštitu drvenih podnih obloga(decking),koje se postavljaju u dvorištima,saunama,kupatilima ,oko bazena,bašti,kafića.
Vrsta:	Zaštita Drvenih podnih obloga
Tip:	Decking Oil
Pakovanje:	Konzerva
Težina:	750 ml
Potrošnja:	Potrošnja zavisi od vrste drveta,obrade i načina nanošenja.Potošnja okvirno je 30-100ml/m2.
Nanošenje:	Drvo premazano sa Decking oil ne upija vodu i otporno je na UV zrake. Pre nanošenja drvo mora biti suvo,dobro prebrušeno i otprašeno.Za brušenje preporučujemo brusni papir granulacije 150.Drvo premazano sa Decking oil izražava prirodnu lepotu drveta.Ako se želi promeniti boja drveta to se može uraditi sa našim proizvodom Bajc-impregnant koji je svetlo stabilan i UV otporan. Ulje se nanosi krpom koja ne ostavlja dlačice tako da ga ima u višku na površini.Ostaviti da drvo upije ulje 15-20 minuta pa sa suvom krpom skinuti višak ulja.Veoma je važno skinuti sav višak ulja sa površine.Drvo je zaštićeno kada više ne upija ulje.Poželjno je postupak ponoviti nakon 24 sata a kod mekih vrsta drveta i više puta.Za međufazno brušenje koristiti scotch brite. Niska temperatura i povećana vlažnost vazduha znatno produžava sušenje. Površina se održava 1-2 puta godišnje tako što se blago zabrusi i naulji.To radimo kada vidimo da je drvo izgubilo na izgledu i primećujemo da upija vodu.Uraditi probu , staviti kap vode na površinu,ako se kap ne razliva već je drvo upija vreme je da se površina obnovi da bi je zaštitili. Krpe koje su korišćene pokvasiti sa vodom pa odložiti kao komunalni otpad jer može doći do samozapaljenja.
Dodatne Informacije:	Krpe i filčevi zasićeni uljem mogu spontano da se zapale ! Posle upotrebe potopiti ih u vodu pre odlaganja .
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija