

Kategorija proizvoda: Fasadna Opeka

Proizvođač: Rapid Apatin

Fasadna Silikatna Opeka Bela Glatka 250x120x65mm

Cena: 96,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Koristi se za oblaganje fasade, pogodan i kao obloga na prethodno postavljenu termoizolaciju. Koristi se i kao dekorativni element kod unutrašnjih radova. Fasadnu oblogu od opeke potrebno je pričvrstiti za konstruktivni zid ankerima od nerđajuće žice debljine 3-4mm, na razmaku od 100cm i na 50 cm po vertikali. Duž ivica i otvora na fasadi ankeri se postavljaju na razmaku od 40cm.

Dimenzije (mm): 250 x 120 x 65

Težina (kg/kom): 3,30

Količina (kom/paleta): 288

Boja: Bela

Tekstura: Glatka

Potrošnja (kom/m2): 52

Karakteristike: • Čvrstoća: min. 30 N/mm² • Zapreminska težina: 1,8 kg/dm³ • Mere i kvalitet fasadne silikatne opeke odgovaraju: • Standardima SRPS U.N3.300 • Evropskim normama EN 771-2

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN • Zemlja Porekla: Srbija