

Kategorija proizvoda: Hemija - Ostali Materijali

Proizvođač: Velog

No.1 Seal Tečna guma STRONG - Transparentna 1kg

Cena: 2.370,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Njegova ključna karakteristika je da stvara transparentan, vodonepropusni i elastičan film koji trajno štiti podlogu bez promene njenog izgleda.

Karakteristike:

- Transparentna zaštita: Idealan za zaštitu pločica i kamena, jer potpuno čuva originalni izgled površine. □ Visoka elastičnost: S elastičnošću većom od 250%, trajno sanira pukotine do određene milimetraže i sprečava prodor vode. □ Otpornost na uslove: Podnosi temperature od -20°C do +80°C i otporan je na UV zrake, što garantuje dugovečnost. □ Jednostavna primena: Nanesite ga sami, lako i bez specijalnog alata. □ 100% vodootporna barijera: Naša tečna guma stvara savršeno nepropusni film koji potpuno sprečava prodor vode i vlage. □ Trajnost bez održavanja: Jednom nanesen, premaz ne zahteva dodatne radove ili popravke godinama. Uložite jednom i trajno rešite problem vlage.

Vrsta: Tečna guma

Pakovanje: Konzerva

Težina: 1 kg

Potrošnja: • 1 KG (do 2 m² u 2 sloja) □ 5 KG (do 10 m² u 2 sloja) □ 10 KG (do 20 m² u 2 sloja)

Nanošenje: Prvo, pripremite površinu tako što ćete je dobro očistiti i osušiti. Po potrebi, sanirajte veća oštećenja i pukotine. Iako nije obavezno, preporučujemo nanošenje našeg prajmera za najbolje prijanjanje. Zatim, nanesite prvi sloj premaza, a nakon toga četkom popunite sitne pore na površini. Nakon što se prvi sloj osuši, nanesite i drugi sloj za maksimalnu zaštitu. □ Iako možete naneti tečnu gumu direktno, snažno preporučujemo upotrebu NO.1 SEAL PRAJMERa pre samog premaza. Prajmer ne samo da poboljšava adheziju (prijanjanje) na zahtevnim podlogama, već i smanjuje ukupnu potrošnju tečne gume. Ulaganje u prajmer osigurava maksimalnu dugovečnost i pouzdanost vaše hidroizolacije. □ Prilikom nanošenja transparentna tečna guma izgleda belo dok ne počne sušenje, nakon čega postaje potpuno providna.

Dodatne Informacije: NO.1 SEAL® tečna guma je jednokomponentni, tečni premaz na bazi akrilata, namenjen za profesionalnu hidroizolaciju i zaštitu površina. □ Zbog svoje transparentnosti, ona trajno sanira pukotine i sprečava curenje, a pritom u potpunosti čuva originalni izgled površine ispod nje. □ Ključna prednost leži u njenoj sposobnosti da prati rad podloge – ona se širi i skuplja sa materijalom bez pucanja, trajno sanirajući mikropukotine. Kao takva, nudi 100% vodonepropusnu zaštitu za širok spektar površina, efikasno eliminišući spojeve i slabe tačke kroz koje voda i vlaga tradicionalno prodiru.

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: NO.1 SEAL □ Zemlja Porekla: EU