

Kategorija proizvoda: Hemija - Ostali Materijali

Proizvođač: Chromos

## Svetlost Final Akrilni Malter Zaglađen 1,5mm - 25kg

Cena: 2.990,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada i unutrašnjih zidnih površina. Sastavni je deo FINALIT S i FINALIT MV sistema za spoljnu toplotnu izolaciju. Primenjiva je na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim malterima, pločama od iverice, vlakneno-cementnim i gips-kartonskim pločama i dr. Nije prikladna za vodoravne površine na kojima zaostaje voda, za drvene i metalne površine i za površine prebojane s uljanim i alkidnim premazima.
Karakteristike:	• Laka obradivost □ Niska vodoupojnost □ Zaštita suvog filma od pojave algi i gljivica □ Velika izdašnost □ Za ručnu ili mašinsku obradu
Vrsta:	Fasadni akrilni malteri
Pakovanje:	Kanta
Težina:	25 kg
Potrošnja:	• AZG 1,0 mm – 1,5 kg/m <sup>2</sup> □ AZG 1,5 mm – 2,2 kg/m <sup>2</sup> □ AZG 2,0 mm – 2,9 kg/m <sup>2</sup> □ AZG 2,5 mm – 3,5 kg/m <sup>2</sup> □ AZG 3,0 mm – 4,1 kg/m <sup>2</sup>
Nanošenje:	Podloga na koju se nanosi malter mora biti suva, čvrsta (oslobođena slabovezujućih delova) bez masnih mrlja, prašine i drugih nečistoća. Svaku oštećenu i zaprljanu podlogu je potrebno sanirati po pravilima struke. □ Nanosi se ručno nerđajućom čeličnom gletericom ili mašinom, u debljini što bližoj promeru najvećeg zrna. U slučaju mašinskog nanosa, potrebno je poštovati uputstvo proizvođača mašinske opreme. Odmah ili nekoliko minuta nakon nanošenja, malter zagladiti kružnim potezima tvrdom, plastičnom gletericom za postizanje zaglađene završne strukture, a za postizanje zaribane završne strukture malter zaribati kružnim, vertikalnim ili horizontalnim potezima.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VRAČAR DOO □ Zemlja Porekla: Srbija