

Kategorija proizvoda: Isomat Hidroizolacija

Proizvođač: Isomat

Isomat Primer-PU100 - Prajmer za Isoflex-PU500 1kg

Cena: 1.575,00 RSD



Specifikacija

| | |
|----------------------|---|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | PRIMER-PU 100 se koristi kao podloga za poboljšanje adhezije ISOFLEX-PU na površinama kao što su: beton, malter, drvo itd. |
| Prednosti: | <ul style="list-style-type: none">• Odličnu otpornost na mehaničke, hemijske, UV, toplotne, i vremenske uslove, jer se zasniva na čistoj elastomernoj, hidrofobnoj, poliuretanskoj smoli. <input type="checkbox"/> Kontinualni, elastični, hidroizolacioni, paropropustljivi, zaptivni sloj, koji ne formira šupljine ili spojeve. <input type="checkbox"/>• Odlično vezivanje za različite vrste podloga, kao što su beton, cementni malteri, drvo i za većinu hidroizolacionih membrana. <input type="checkbox"/> Mogućnost primene i na neravne podloge. <input type="checkbox"/> Pogodan za zelene krovove, žardinjere, itd. |
| Vrsta: | Poliuretanski Prajmer |
| Tip: | Primer-PU100 |
| Težina: | 1 kg |
| Boja: | Transparent |
| Pakovanje: | Konzerva |
| Potrošnja: | 0,2-0,3 kg/m ² |
| Priprema Podloge: | Površina koju prajmerišemo mora biti suva, bez prašine, masnoća, prijavštine itd. |
| Nanošenje: | PRIMER-PU 100 dobro promešati i ravnomerno naneti na podlogu četkom, valjkom ili pištoljem, pre nanošenja ISOFLEXPU. |
| Dodatne Informacije: | <ul style="list-style-type: none">• Temperatura tokom primene i očvršćavanja materijala treba biti između +50C i +350C. <input type="checkbox"/>• Otpakovanu ambalažu treba upotrebiti odjednom, proizvod nije moguće koristiti kasnije. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO <input type="checkbox"/> Zemlja Porekla: EU |