Kategorija proizvoda: Marmodom

Proizvođač: Marmodom

# GROUT ULTRA - Fug masa 0-20mm 3kg Jasmin - U13 JA

Cena: 1.254,00 RSD

## Specifikacija

| | |
|---|---|
| **Jedinica mere:** | kom |
| **Vrsta:** | Fug mase - Ultracolor |
| **Tip:** | GROUT ULTRA |
| **Primena:** | Pogodna za keramičke pločice, granitne pločice, pločice velikog formata, mozaik i prirodni ili veštački kamen. |
| **Pakovanje:** | Džak |
| **Boja:** | Jasmin |
| **Težina (kg):** | 3 |
| **Nanošenje:** | Fuge moraju biti čiste od svih stranih predmeta i preporučuje se njihovo navlaživanje pre nanošenja. • Fugovanje na podu treba obaviti najmanje 24 sata nakon postavljanja pločica lepkom, dok na zidu vreme za početak fugovanja varira između 8-10 sati. Navedeno vreme odnosi se na normalno vezujuće lepkove. • Sadržaj pakovanja (3 kg) se postepeno dodaje u čistu vodu (približno 0,8 l/vreća) koristeći električni mikser na niskoj brzini dok se ne dobije homogena smesa. Masa se ostavlja da "odmara" 3 minuta, a zatim se ponovo meša. Ako pasta ostane u kontejneru duže od 15-20 minuta, potrebno je ponovo je promešati. PAŽNJA: Dodavanje više vode od preporučene značajno smanjuje čvrstoću fug mase i može dovesti do promene boje i izbledelosti. • Pravilna fluidnost i konzistencija HYGROUT ULTRA (dodavanjem preporučene količine vode) doprinose njenom trenutnom prodoru i efikasnom zaptivanju fuga. • Fuge se popunjavaju gumiranom špaklom uvek dijagonalnim pokretima u odnosu na pločice. • Svi ostaci na površini pločica treba da se obrišu mokrom spužvom u narednih 10-15 minuta. (Interval vremena zavisi od temperature okoline). Zatim se površina treba obrisati vlažnom krpom, što daje željeni rezultat. • Konačna obrada površina treba da se izvrši nakon što se cementna maltera stvrdne. • Fugovane površine moraju biti zaštićene tokom prvih 12 sati od ekstremnih temperaturnih promena, mraza, prašine, vetra, itd. • Tokom faze primene, preporučuje se da temperatura bude između +5 oC i +35 oC. |
| **Dodatne Informacije:** | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PH 13 Potrebna količina vode 0,8 l / 3 kg vreća Otpornost na pritisak (normalni uslovi) > 15,0 N/mm2 EN 12808-3 Otpornost na savijanje (normalni uslovi) > 2,5 N/mm2 EN 12808-3 Otpornost na pritisak (uslovi smrzavanja – otapanja) > 15,0 N/mm2 EN 12808-3 Otpornost na savijanje (uslovi smrzavanja – otapanja) > 2,5 N/mm2 EN 12808-3 Aparentna gustina smeše 1940 kg/m3 Normalna potrošnja 0,4-0,8 kg/m2 Širina fuge 0 – 20 mm Radno vreme (23 oC) 50 minuta Otpornost na alkalije Odlična Otpornost na rastvarače Odlična Skupljanje |
| **Deklaracija:** | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MARMODOM SRBIJA Zemlja Porekla: EU |

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Velog maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.