

Kategorija proizvoda: Podloga za Laminat - XPS

Proizvođač: Izoterm

Podloga za laminat Termosilent 2mm - 1x25m / 25m²

Cena: 750,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	rol
Primena:	Pogodna je i za podno grejanje zbog perforacija koje dopuštaju prolaz toplote kroz samu podlogu i prenose je do podne obloge. Sistem žljebova, ne zahteva nanošenje cementne glazure, već se pod direktno postavlja na podlogu. Poželjno: upotreba lepljive trake i hidro folije.
Prednosti:	• Poboljšava toplotnu izolaciju; • Posедуje veliku otpornost na teške terete ispod laminata ili troslojnog parketa; • Doprinosi optimalnoj nivelaciji poda (koriguje neravnine koje se mogu pojaviti na kosuljici); • Poboljšava prijanjanje laminata i troslojnog parketa za kosuljicu – vrši izolaciju od vlage; • Omogućava cirkulaciju vazduha ispod podnih obloga (laminat, troslojni parket).
Pakovanje:	Rolna
Materijal:	Polietilenska Pena (PE)
Boja:	Bela
Debljina (mm):	2,0
Dimenzije (m):	1,0 x 25
Količina (m ² /pak):	25,0
Gustina (kg/m ³):	20
Težina (kg/m ²):	0,06
Karakteristike:	• Smanjenje buke do 16 Db; • Toplotna izolacija 0,05 m² K/W (0,042 W/mK); • Nivelisanje neravnina do 1,4mm; • Izolacija od vlage; • Podnosi opterećenje do 1 t/m²; • Pogodna za podno grejanje.
Dodatne Informacije:	• Izolaciona podloga (table ili rolne) koja stvara stabilnu i ravnu podlogu za laminat se samo poređa po podu; • I međusobno spoji, odnosno zalepi samolepljivom trakom; • Ploče se vrlo lako seku skalpelom ili nekim oštrijim nožem; • Na krajevima prostorije ploče ukrojite tako da cela površina poda bude jednako pokrivena; • Preko podloge se jednostavno ređaju ploče laminata. Laminat se postavlja tako da duža stranica bude usmerena prema izvoru svetlosti. U uskim prostorijama i hodnicima laminat se, takođe, postavlja uzdužno. Na ovaj način svetlost pada uzdužno na laminat i na taj način se sakrivaju sitnije nesavršenosti spojeva ploča laminata. Idealna temperatura za postavljanje laminata je 18 stepeni celzijusa.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ☐ Zemlja Porekla: EU